

NORDVESTVINDUET BRANNLUKE

EI60 RW 41 DB ELLER RW 44 DB

MAX STØRRELSE PÅ LUKEN

Bredde: 490mm

Høyde: 1490mm



I vegger med brannkrav (branncellebegrensende konstruksjoner), oppstår det ofte konflikter mellom behovet for lufting på den ene siden og kravet til branngodkjente produkter på den andre. Beboer har ofte et sterkt behov for å få luft inn på eksempelvis et soverom. Denne problemstillingen støter man ofte på i bygninger der man har utvendige svalganger.

Svalgangene er også rømningsveier og fasaden som vender ut mot svalgangene skal derfor, etter gitte bestemmelser, utføres som branncellebegrensende konstruksjoner. Lignende problemstillinger dukker også opp i forbindelse med utvendige innerhjørner i bygg.

Nordvestvinduetts nye produkt, EI 60 brannluke, løser behovet for lufting gjennom brannklassifiserte vegger/fasader. Samtidig fås lukene med god lydreduksjon. Rw 41 dB eller Rw 44 dB.

Dette vil være den enkleste og mest kostnadseffektive løsning for tilfredsstillende lufting samtidig som fasaden oppfyller kravene til branncellebegrensende konstruksjon.



NORDVEST
VINDUET

N-6713 Almenningen

Tel: 57 85 25 80

firmapost@nordvestvinduet.no

www.nordvestvinduet.no